

BOTAMENT® SB 78 S

Schnittschutz für Dichtbänder

BOTAMENT® SB 78 S ist ein selbstklebendes, doppelgewebtes Schnittschutzband zur Sicherung der Abdichtungsebene im Bereich von Dehnfugen nach DIN 18534 im Innen- und Außenbereich.

Eigenschaften

- ❖ Exzellente Schnittfestigkeit
- ❖ Selbstklebend
- ❖ Hoch reißfest
- ❖ Doppelgewebt
- ❖ Sehr hohe Alterungsbeständigkeit

Anwendungsbereiche

Schnittschutz bei Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten von Dehnfugen nach DIN 18534 für

- ❖ SB 78 Systemdichtband
- ❖ SB 78 WB Wannendichtband

Untergrundvorbereitung

Der Untergrund muss sich in folgendem Zustand befinden:

- ❖ trocken, sauber und frostfrei
- ❖ tragfähig und eben
- ❖ frei von Fett, Anstrichen, Zementspiegeln, Trennmitteln und losen Teilen

Verarbeitung

- ❖ BOTAMENT® SB 78 S von der Schutzfolie abziehen und im Bereich der späteren Dehnfugen blasen- und faltenfrei auf dem Dichtband ankleben

Technische Daten

Materialbasis	Gewebe aus hochwertigem Polyamid und Aramid
Farbton	beige/gelb
Lieferform	10 m- Rolle
Lagerung	kühl und trocken
Stärke	0,7 mm
Gesamtbreite	50 mm
Gewicht	~ 29 g/m (mit Release-Liner) ~ 20 g/m (ohne Release-Liner)
Flügelbreite	5 mm
Temperaturbeständigkeit	-30 °C - + 90 °C

Anmerkung: Die hier gemachten Angaben erfolgen aufgrund unserer Erfahrungen nach bestem Wissen, jedoch unverbindlich. Sie sind auf die jeweiligen Bauobjekte, Verwendungszwecke und die besonderen örtlichen Beanspruchungen abzustimmen. Dies vorausgesetzt, haften wir für die Richtigkeit dieser Angaben im Rahmen unserer Verkaufs-, Lieferungs- und Zahlungsbedingungen. Von den Angaben unserer Merkblätter abweichende Empfehlungen unserer Mitarbeiter sind für uns nur verbindlich, wenn sie schriftlich bestätigt werden. In jedem Fall sind die allgemein anerkannten Regeln der Technik einzuhalten. Ausgabe D-1708. Weitere technische Details entnehmen Sie bitte unseren technischen Merkblättern unter www.botament.com.
BOTAMENT® Systembaustoffe GmbH & Co. KG • Am Kruppwald 1 • D-46238 Bottrop