



Als Ergänzung gibt es die passenden Schwimmbad-Randplatten, siehe Seite 46, sowie Winkelstufen, siehe Seite 114 und für den Innenbereich die passende Keramikplatte in 1 cm Stärke.



Geo Ceramica Schwimmbadrandplatte



Geo Ceramica Winkelstufe

PRODUKT-INFORMATIONEN

- 1 cm Keramik mit 3 cm bzw. 5 cm Kernbeton.
- Preiswerte und sichere Verlegung im Splittbett.
- Integrierte Abstandhalter für sicheren Kantenschutz.
- Oberbau in fachgerechter Regelbauweise.
- Einsparung der Drainbeton Unterkonstruktion.
- Sicherheit in der Gesamtkonstruktion.
- Preiswerte Gesamtlösung.

TIPPS UND HINWEISE

- Für das einfache Verlegen der Platten empfehlen wir ein Probst - Vakuum Handy VH - 2/50 Verlegegerät.
- Anfallende Schneidearbeiten erfolgen mit einer Nasssäge mit einer Diamanttrennscheibe.
- Platten mit einer Dicke von 4 cm sind nicht befahrbar. Sie eignen sich für Terrassen und Balkone.
- Platten mit einer Dicke von 6 cm eignen sich für PKW-befahrbare Flächen im Privatbereich.
- Das Format 120 x 30 x 4 kann nur im 1/3 Verband verlegt werden.



Keramische Deckschicht
Verbindungskomponente AquaFerm®

Stabikorn®-Drainageträger